

9. Anhang

9.1 Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
ANOVA	Analysis of Variances (Analyse verschiedener Test-Varianten)
DCP	Dynamic Compression Plate (Spann-Gleitloch-Platte)
Hz	Hertz
L (316 L)	Edelstahl mit geringem Kohlenstoffanteil (engl. Low Carbon)
LC-DCP	Limited contact- Dynamic Compression Plate
N	Newton
Nm	Newtonmeter
min	Minute
o.b.B.	ohne besonderen Befund
PNK	Platten-Nagel-Kombination
PC-Fix	Plate Contact Fixator
s	Sekunde
Tab.	Tabelle
VN	Verriegelungsnagel.

(Aus Vereinfachungsgründen wird in der vorliegenden Arbeit beispielsweise ein VN mit 6 mm Durchmesser, der mit zwei proximalen und zwei distalen 2,7 mm Schrauben verriegelt ist, 6 mm/2,7-VN genannt. Werden 3,5 mm Schrauben verwendet oder handelt es sich um einen 8 mm-VN mit 4,5 mm Schrauben, ist die Bezeichnung 6 mm/3,5-VN bzw. 8 mm/4,5-VN. Werden nur zwei Schrauben verwendet, wird das Konstrukt beispielsweise 8 mm/2x3.5-VN genannt.)